



SOPORTES ARTICULADOS CON BLOQUEO CENTRAL MULTIFUNCIONAL

Permite montar la pieza necesaria a su voluntad combinando los elementos que les ofrecemos y fijarla en el punto requerido.

MODELO	Rosca Inferior	Rosca Superior	L-1	L-2	CAPACIDAD
NF-60003	M-6	M-6	56	51	2,7 kg
DG-60003	M-6	M-6	110	101	4,0 kg
MG-60003	M-8	M-6	133	113	8,0 kg
MG-70003	M-8	M-6	163	113	8,0 kg
MA-60003	M-10	M-6	326	242	20,0 kg

ALGUNAS APLICACIONES: Sujeción de cámaras para cine, TV, video. Cámaras de fotografía para exterior o interior, Scanners, focos de luz, etc. Aparatos de radar. Al ser un sistema modular, nos permite hacer la combinación que necesitemos para solucionar las necesidades que tengamos.

Accesorios para poder montar en ambos extremos rosca M-6

Modelo	
AD-6010 W1/4 L.21	
AD-6013 W1/4 L.34 + Tuerca 10,50	
AD-6030 W3/8 L.24	
AD-6060 M8 L.27	
AD-6061 M8 L.22 x M6	
AD-8000 Ø 8. L.40	
MA-0125 W 1/4 Soportes cámara	

ROSCA M8

AD-8010 M-8 x W1/4 L.20	
AD-8030 M-8 x W3/8 L.25	
AD-8066 M-8 x M16 L.27	
AD-8060 Pasador M-8 L.25	

Bridas de Amarre

Modelo	Brida	Rosca	
NF-0125	1"	M6-ext.	
DG-0125	2"	M6-ext.	
MG-0125	3"	M8-ext. Apoyo de plast.	
MG-1003	3"	M8-ext.	
MA-0320	4"	M10-10x1,25	

ROSCA M10

AD-1000 Pasador M-10 L.18	
AD-1030 M-10 x W3/8 L.22	
AD-1080 M-10 x M8 L.20	
AD-1061 M-10 x M8 in. L.22	

Modelo	
FA-1100 Acoplamiento 8 mm.	
FA-1300 Plastico F.A. 8 mm.	
FA-1400 2SM F.A. 6 mm. 8 mm. 3/8"	
FA-1500 Metal F.A. 6 mm. 8 mm. 3/8"	



ROSCA HEMBRA
en ambos lados